



**PLASTOVÉ
ZATRÁVNŮVAČE**

TECHNICKÝ LIST SÉRIA N50

profesionálna séria pre stredné zaťaženie



ELITCargo s. r. o., Plastové zatravnovače, Za vodou 132, 027 41 Oravský Podzámok



+421 918 460 335



www.plastovezatravnovace.sk



info@plastovezatravnovace.sk




PLASTOVÉ ZATRÁVŇOVAČE

ZATRÁVŇOVAČ N50

PROFESIONÁLNA SÉRIA pre stredné zaťaženie

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE



Výška: **5 cm**

Rozmery: **50cm x 50cm**

Hrúbka vonkajších stien: **5 mm**

Hrúbka vnútorných stien: **3 mm**

Pocet zhlukov: **49 ôk**

Farba: **čierna**

Hmotnosť: **1.50 kg**

Biologicky aktívna plocha: **88 %**

Odtokový koeficient: **0,12-0,20**

Pevnosť v tlaku: **3000kN/m²**

Povolené zataženie nápravy: **240 kN/nápravu**

Surovinové zloženie: **PP, PE**



CERTIFIKÁT

certifikácia CE



SPÔSOB BALENIA

Počet kusov na palete: **188 ks**

Počet m² na paletu: **47 m²**

Rozmer palety: **120/100**

Výška palety: **2,2 m**

Celková váha palety: **300 kg**



ELITCargo s. r. o., Plastové zatrávňovače, Za vodou 132, 027 41 Oravský Podzámok



+421 918 460 335



www.plastovezatravnovace.sk



info@plastovezatravnovace.sk



Doporučené POUŽITIE:

Zatrávňovač typu „A“ určený pre:

- ✓ **parkovacie miesta osobné aj ťažké nákladné vozidlá**
- ✓ spevnenie dvorov a dočasných parkovísk
- ✓ **prístupové a príjazdové cesty k domom, chatám, firmám**
- ✓ spevnenie svahov a násypov
- ✓ **stojiská a výbehy koní a dobytky**
- ✓ ostatné spevnené nosné plochy v kempoch, promenády
- ✓ pristávacie plochy pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) do 495 kg

Pre zabezpečenie vhodných podmienok použitia, je potrebné, aby bol zatrávňovač inštalovaný v súlade s vopred pripraveným stavebným projektom s prihliadnutím na geologické pomery podkladu. Výšku a parametre základu je potrebné voliť primerane k typu a účelu použitia. Základ a drenážnu vrstvu je potrebné urobiť s makadamu vhodnej frakcie napríklad 32-63mm, aby sa zabránilo vzniku vyjazdených kolají a bol zabezpečený riadny odvod vody.

Ak má pôda obmedzenú absorpčnú kapacitu, je potrebné vykonať dodatočnú drenáž, aby sa zachoval priepustný povrch. Povrch ekologických plastových zatrávňovačov, je možné vyplniť štrkom, štrko-drtou, okrasným kamenivom alebo zatrávniť vhodnou trávou.

Počas používania pamätajte na základné podmienky potrebné pre správnu prevádzku:

- výplň zatrávňovačov by mala byť nad povrchom roštu minimálne 15 mm,
- nepoužívajte povrch zatrávňovačov v rozpore s jeho technickými parametrami,
- počas používania je potrebné povrch udržiavať vždy správne vyplnený

ODPORÚČANIA NA INŠTALÁCIU

- plast, z ktorého je zatrávňovač vyrobený, sa vyznačuje tepelnou rozťažnosťou pod vplyvom teploty. Dilatačné škáry by sa preto mali robiť asi 2-3 cm po vonkajších okrajoch a minimálne každých 10 metrov dĺžky inštalovaného roštu,
- zatrávňovač by mal byť položený, keď je minimálna vonkajšia teplota vyššia ako +5C,
- zatrávňovače by sa mali ihneď po položení vyplniť štrkom, kamenivom, zeminou a pod.,
- povrch zatrávňovačov musí byť úplne vyplnený kamenivom/zeminou s trávou. Počas montáže by mala byť výplň mierne zhutnená a všetky voľné plochy medzi stenami by mali byť vyplnené,
- pri ukladaní zatrávňovačov miešajte vrstvy z jednotlivých paliet, súvisí to s možnými rozmerovými odchýlkami jednotlivých roštov na každej palete.
- horný povrch zatrávňovačov by mal byť v jednej rovine s okolitým terénom (obrubič, okraj, dlažobné kocky),
- po zrezaní hrany zatrávňovača napr. na oblúk použite lemovanie napr. Optibord, Eco, z našej ponuky.



ELITCargo s. r. o., Plastové zatrávňovače, Za vodou 132, 027 41 Oravský Podzámok



+421 918 460 335



www.plastovezatravnovace.sk



info@plastovezatravnovace.sk